

Многофункциональный сочлененный минипогрузчик MultiOne 5.3

Технические параметры минипогрузчика MultiOne 5.3:

Модель	5.3
Двигатель	Kubota D1305, 3 цили. 1291 куб.
Мощность / Крутящий момент	25л/с / 85Н/м при 1700 об/мин
Топливо	Дизель
Трансмиссия	Гидростатическая
Макс. Скорость	12,5 км/ч
Поток гидравлики	50 л/мин
Вылет стрелы	2,75 м
Опрокидывающая нагрузка*	1140 кг
Грузоподъемность **	900 кг
Грузоподъемность при повороте ***	740 кг
Отрывное усилие / 50 см	800 кг
Тяговое усилие	900 кгс
Давление на грунт	0,76 кг/см ²
Радиус разворота (внутренний/внешний)	800/2000 мм
Стандартные шины	23x10.50-12
Масса	1050 кг

Стандартная комплектация:

- Система Hi-Flow
- 4WD гидростатический привод всех четырёх колёс с пропорциональным сервоприводом;
- Охладитель гидравлического масла;
- Гидравлический мультиконнектор;
- Телескопическая стрела с механизмом самовыравнивания;
- Мультифункциональный джойстик;
- ROPS-FOPS Уровень I (система защиты от опрокидывания - система защиты от падающих предметов);
- ЖК-графический дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, свет обслуживания, световой индикатор и другие 14 индикаторов);
- 2 передних рабочих фары;
- Сиденье с подлокотниками и ремнем безопасности, регулируемое положение;
- Датчик опрокидывания;
- Высокоэффективные колёсные моторы
- Механический стояночный тормоз;
- DBS (система динамической блокировки)

* Максимальная нагрузка, которая может быть поднята над землей, когда машина прямая и с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен.

** Машина прямая, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен (80% опрокидывающей нагрузки).

*** Машина полностью повернута, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен

Рабочие габариты модели MultiOne 5.3

